

| | Descrição | Especificações |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Quarto | Cama dupla superior | 180x120 cm - acomoda 2 pessoas |
| | Cama dupla inferior | 185x120 cm - acomoda 2 pessoas |
| Cozinha, Sala e WC | Fogão | 2 Bicos |
| | Lava louça | Com torneira automática incluída |
| | Frigorífico Compressor | 12 volts, 90 litros e congelador |
| | Mesa de sala com extensão, pé rotativo e suporte para utilização no exterior | 4 Lugares |
| | Cabine duche individual | 70x40 cm |
| | Sanita rotativa | Cassete; Alimentação de água direta; Comando elétrico |
| | Lavatório | Com torneira de água quente e fria integrada |
| | Manipulo de Duche Exterior | Água Quente e Fria |
| | Circuito de gás butano homologado | Espaço na traseira para bilha de 6Kg c/respirador no piso e detetor de gás na cabine |
| Iluminação e Especificações Eléctricas | Iluminação em vários pontos da cabine | Luz em led c/ controlo intensidade |
| | Iluminação individual de leitura nas camas | Focos de led 12 Volts |
| | Iluminação individual de leitura na mesa de refeições | Focos de led 12 Volts |
| | Iluminação exterior na zona da porta de correr | Luz em led 12 Volts |
| | Tomada exterior | 220 Volts |
| | Circuito elétrico para 220 Volts | 2 tomadas e disjuntores de proteção |
| | Circuito de 12 Volts | Com proteção por caixa de 10 fusíveis |
| | Tomadas USB | 1 Quarto e 1 Sala |
| | Bateria de serviço | 120 Ah 3 possibilidades de carregamento, 220 Volts, motor do veículo e painel solar |
| | Painel Solar 180 Watts | Carrega a bateria serviço e a bateria do veículo |
| | Centralina de controlo para circuitos elétricos e níveis de depósitos | EBC PC100 |
| Janelas | 2 Janelas Dometic Seitz S4 c/ vidro duplo, mosquiteiro e cortina de escurecimento | 800x450cm - Sala e Cozinha |
| | 1 Janela Dometic Seitz S4 c/ vidro duplo, mosquiteiro e cortina de escurecimento | 500x300 cm - Cama inferior |



Especificações Autocaravana

Confort Active

| | Descrição | Especificações |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Janelas | 1 Clarabóia Dometic Mini-Heiki | 40x40 cm - Cama superior |
| | 1 Clarabóia Dometic Mini-Heiki | 40x40 cm - Sala |
| | 1 Clarabóia Fiamma | 28x28 cm - WC |
| Circuito de Águas | Depósito águas limpas | 130 Lt. |
| | Depósito águas sujas (banho e louça) | 80 Lt. c/ comando despejo |
| | Aquecimento de águas | c/ boiler 10 litros a gás |
| | Circuito de águas frias e quentes | c/ bomba auto. de pressão e vaso expansor para pressão estabilizada |
| Especificações de Construção | Isolamento da cabina | Material XPS de 30 mm, espuma de poliuretano |
| | Isolamento do chão e teto | Material XPS de alta densidade de 20 mm e espuma de poliuretano |
| | Isolamento da zona das camas | Borracha autocolante com cobertura de alumínio de 10 mm |
| | Acabamento do teto | Material composto de alumínio |
| | Acabamento do chão | Linóleo composto por matérias primas naturais |
| | Mobiliário | Combinação entre contraplacado de alta densidade e painel melamínico termolaminado |
| Medidas | Comprimento | 5998 |
| | Largura | 2050 |
| | Altura | 2524 |